



PROCESS SYSTEMS

Delivering solutions anywhere in the world

Retentor de Flash

- ✓ Abafadores de chama em linha BS&B são projetados para deter a propagação de chama do líquido inflamável com pontos baixos de flash. Impedem a propagação da chama absorvendo e dissipando o calor que reduz desse modo a temperatura da parte dianteira de chama que impede a ignição atrás do elemento celular. Os abafadores de chama em linha BS&B podem ser instalados tanto vertical ou horizontalmente. O elemento celular é disponível em alumínio ou aço carbono.
- ✓ A inspeção, manutenção e a reposição periódicas são realizadas expandindo os fixadores roscados e removendo os parafusos apropriados. O elemento celular pode então ser removido. As seções sobressalentes do elemento podem ser introduzidas para minimizar tempo de parada e facilidade da limpeza.
 - Tamanhos de 1" a 10".
 - Conexões flangeadas ou roscadas.
- ✓ Células de chama
 - Disponíveis em tamanhos padronizados ou customizados.
- ✓ Câmara dos Retentores de chama
 - Disponíveis em diâmetro de 14" a 36".
 - Disponíveis em faixas de 75 BTU a 4 MMBTU.
 - Podem ser adaptadas em outros tamanhos de câmaras
 - Disponíveis em tamanhos customizados
 - Completo com queimador, lâmpada piloto e acessórios.
- ✓ Desviador de fluxo utiliza um compartimento de ar com uma conexão deslizante. O desviador de fluxo impede eventual rompimento causado por condições externas que possam impedir a corrente natural de ar do equipamento.
 - Disponíveis em tamanhos de 4" a 20".

